



DualSafe DS 415 E FP

Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 415E FP von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere „Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 415 E FP sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 415 E FP direkt sicher verankert werden. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482412701

Grunddaten

Artikel-Nr.	DualSafe DS 415 E FP
Mat.Nr. SAP	41270
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	ja

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	320,00 mm
-------------------	-----------

Produkt Außenbreite 435,00 mm

Produkt Außentiefe 380,00 mm

Produkt Nettogewicht 44,000 kg

Überstand Verschlussystem 12,00 mm

Wandstärke re. 57,80 mm

Wandstärke li. 57,80 mm

Wandstärke oben 60,00 mm

Wandstärke unten 60,00 mm

Wandstärke hinten 65,00 mm

Türhöhe 249,00 mm

Türbreite 359,00 mm

Türstärke 76,00 mm

Produkteigenschaften

Anzahl möglicher Nutzer 10 Code + 20 Fingerprints

Historienfunktion 2000 Vorgänge

Zeitfunktionen Ja

Notschloss Nein

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992

Feuerschutz 30 min. für Papier

Anz. max. zugel. Waffen keine

max. Versicherungssumme privat 20.000

max. Versicherungssumme gewerb. 2.500

Anzahl Fachböden 1,00 Stk

Ordertiefe Nein

mögliche Befestigungspunkte 2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

Dual-Safe DS 415 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 415 K
DualSafe DS 415 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 415 E FP
Dual-Safe DS 425 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 425 K
DualSafe DS 425 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 425 E FP
DualSafe DS 445 K	Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 K
DualSafe DS 445 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 E FP
DualSafe DS 465 K	Sicherheitsschrank DualSafe DS 465 K
DualSafe DS 465 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 465 E FP